

Przepływowe ogrzewacze wody, 3-fazowe

PHB



HYDRAULICZNIE STEROWANE OGRZEWACZE PRZEPLYWOWE

PHB

Hydrauliczny ogrzewacz przepływowy PHB jest przystosowany do zaopatrywania w wodę jednego lub kilku punktów poboru, takich jak umywalki, prysznice, zlewy kuchenne lub wanna, zarówno w sektorze prywatnym, jak i komercyjnym, zapewniając stosunkowo stałe temperatury wylotowe. Dwa poziomy mocy do ręcznego wyboru pozwalają na indywidualne ustawienie pracy latem lub zimą. Dwa inne hydrauliczne poziomy mocy są przełączane automatycznie w zależności od ilości przepływającej wody. Zastosowany system grzejny z odkrytą grzałką jest wyjątkowo odporny na osadzanie się kamienia i wodę z dużą zawartością wapnia. Montaż urządzenia jest bardzo prosty dzięki uniwersalnej płycie montażowej.

- › sterowany hydraulicznie
- › 2x2 stopnie mocy: 2 wybierane pokrętkiem + 2 załączane hydraulicznie w zależności od przepływu
- › dostępne moce: 13, 18, 21, 24 kW
- › system odkrytej grzałki o dużej odporności na zakamienienie
- › stopień ochrony IP 25
- › łatwy i szybki montaż

Nr kat.		Typ	Moc	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
233998		PHB 13	13 kW	485 mm	226 mm	93 mm	
233999		PHB 18	18 kW	485 mm	226 mm	93 mm	
234000		PHB 21	21 kW	485 mm	226 mm	93 mm	
234001		PHB 24	24 kW	485 mm	226 mm	93 mm	

Dane techniczne

Typ	PHB 13	PHB 18	PHB 21	PHB 24
Podłączenie elektryczne	3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Napięcie znamionowe	400 V	400 V	400 V	400 V
Prąd znamionowy	19,5 A	26 A	31 A	35 A
Zabezpieczenie elektryczne	20 A	25 A	32 A	35 A
Przewodność właściwa $\delta_{15} \leq$ (przy ϑ zimna $\leq 25^\circ\text{C}$)	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy ϑ zimna $\leq 25^\circ\text{C}$)	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
Kolor	biały	biały	biały	biały
Rodzaj ochrony IP	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Klasa efektywności energetycznej	A	A	A	A
Ciężar	3,6 kg	3,6 kg	3,6 kg	3,6 kg