

Przepływowe ogrzewacze wody, 1 - fazowe

DNM

**DNM - hydraulicznie sterowany mini przepływowy ogrzewacz wody**

ZASTOSOWANIE: Przeznaczone do zaopatrywania w ciepłą wodę jednego punktu poboru. Eksploatacja możliwa tylko z armaturami bezcisnieniowymi.

WYPOSAŻENIE / KOMFORT: hydraulicznie sterowany ogrzewacz mini z czujnikiem przepływu. Prawie stała temperatura ciepłej wody, aż do osiągnięcia maksymalnej mocy urządzenia. Moc grzejna sterowana hydraulicznie, jednostopniowo, w zależności od wielkości przepływu. Żądana temperatura wody osiągana jest przez zmieszanie w armaturze. Zintegrowany regulator przepływu, do zachowania stałego strumienia, do stosowania w istniejących armaturach (gwint M22 / 24). Do montażu pod lub nad punktem poboru.

EFEKTYWNOŚĆ: Ogrzewacze przepływowe mini ogrzewają wodę bezpośrednio w punkcie poboru i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Pozwala to na uniknięcie strat energii i wody przez duże długości instalacji wodnych. Rezultatem tego jest wysoka efektywność energetyczna.

INSTALACJA PROFI-RAPID®: profesjonalny system instalacyjny zapewnia oszczędność czasu i szybki montaż. Łatwy montaż na ścianie: mocowanie 2-punktowe, ścianka tylna ogrzewacza służy jako szablon do wiercenia otworów. Otwory wzdłużne służą do wyrównania odchyłek wiercenia. Pokrywe urządzenia i zespół konstrukcyjny można zdemontować jednym ruchem ręki. Szybkie i uniwersalne podłączenie wody: zewnętrzne metalowe króćce 3/8 " do bezpośredniej i uniwersalnej instalacji armatury. Proste podłączenie elektryczne: przewód zasilania przygotowany fabrycznie, wersja 3,5 kW z wtyczką ochronną, inne warianty do podłączenia stałego. Stopień ochrony IP 25 strugoszczelny.

BEZPIECZEŃSTWO: bezobslugowy system odkrytej grzałki, nadaje się zarówno do wody o dużej jak i małej zawartości wapnia. System bezpieczeństwa z wyłączaniem ciśnienia.

- › sterowany hydraulicznie ogrzewacz przepływowy mini, do energooszczędnego zaopatrywania w wodę umywalki
- › prawie stałe żądane temperatury wody, aż do maksymalnej mocy urządzenia
- › możliwość montażu zarówno nad, jak i pod punktem poboru
- › eksploatacja tylko z armaturą bezcisnieniową
- › specjalny regulator strumienia, zapewniający właściwy strumień wody
- › dzięki systemowi odkrytej grzałki natychmiast ciepła woda
- › szybką instalację zapewnia system PROFI-RAPID®

Nr kat.	Typ	Opis	Moc	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
185411	DNM 3	Do uniwersalnego montażu nad- lub pod umywalką.	3,5 kW	143 mm	190 mm	82 mm	
185415	DNM 4	Do uniwersalnego montażu nad- lub pod umywalką.	4,4 kW	143 mm	190 mm	82 mm	
185418	DNM 6	Do uniwersalnego montażu nad- lub pod umywalką.	5,7 kW	143 mm	190 mm	82 mm	

Dane techniczne

Typ	DNM 3	DNM 4	DNM 6
Napięcie znamionowe	230 V	230 V	230 V
Prąd znamionowy	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Zabezpieczenie	16 A	20 A	25 A
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fazy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Podłączenie wody	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Przewodność właściwa $\delta_{15} \leq$ (przy ϑ zimna ≤ 25 °C)	909 μ S/cm	909 μ S/cm	909 μ S/cm
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy ϑ zimna ≤ 25 °C)	1000 Ω cm	1000 Ω cm	1000 Ω cm
Klasa efektywności energetycznej	A	A	A
Kolor	biały	biały	biały
Rodzaj ochrony IP	IP25	IP25	IP25
Ciężar	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg