

Przepływowe ogrzewacze wody, 1 - fazowe

DHM

**DHM - hydraulicznie sterowany**

ZASTOSOWANIE: Przeznaczone do zaopatrywania w ciepłą wodę jednego punktu poboru. Możliwa eksploatacja z armaturami ciśnieniowymi lub beciśnieniowymi.

WYPOSAŻENIE / KOMFORT: hydraulicznie sterowany ogrzewacz mini z czujnikiem przepływu. Utrzymuje stałą temperaturę ciepłej wody, aż do osiągnięcia maksymalnej mocy urządzenia. Moc grzejna sterowana hydraulicznie, jednostopniowo, w zależności od wielkości przepływu. Żądana temperatura wody osiągana jest przez zmieszanie w armaturze. Zintegrowany regulator przepływu. Do stosowania w istniejących armaturach (gwint M22 / 24). Do montażu pod punktem poboru.

EFEKTYWNOŚĆ: Ogrzewacze przepływowe mini ogrzewają wodę bezpośrednio w punkcie poboru i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Pozwala to na uniknięcie strat energii i wody przez duże długości instalacji wodnych. Rezultatem tego jest wysoka efektywność energetyczna.

INSTALACJA PROFI-RAPID®: profesjonalny system instalacyjny zapewnia oszczędność czasu i szybki montaż. Łatwy montaż na ścianie: mocowanie 2-punktowe, ścianka tylna ogrzewacza służy jako szablon do wierzenia otworów, otwory wzdłużne służą do wyrównania odchylek wierzenia. Pokrywe urządzenia i zespół konstrukcyjny można zdemontować jednym ruchem ręki. Szybkie i uniwersalne podłączenie wody: zewnętrzne metalowe króćce 3/8" do bezpośredniej i uniwersalnej instalacji armatury. Proste podłączenie elektryczne: przewód zasilania przygotowany fabrycznie, wersja 3,5 kW z wtyczką ochronną, inne warianty do podłączenia stałego. Stopień ochrony IP 25 (strugoszczelny).

BEZPIECZEŃSTWO: bezobsługowy system odkrytej grzałki, nadaje się zarówno do wody o dużej jak i małej zawartości wapnia. System bezpieczeństwa z wyłączaniem ciśnienia.

- › sterowany hydraulicznie ogrzewacz przepływowy mini, do energooszczędnego zaopatrywania w wodę umywalki
- › utrzymuje stałą temperaturę, aż do maksymalnej mocy urządzenia
- › montaż pod punktem poboru
- › możliwa eksploatacja z armaturą ciśnieniową lub beciśnieniową
- › specjalny regulator strumienia, zapewniający właściwy strumień wody
- › dzięki systemowi odkrytej grzałki natychmiast ciepła woda
- › szybką instalację zapewnia system PROFI-RAPID®

Nr kat.	Typ	Opis	Moc	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
220813	DHM 3	Do montażu pod umywalką.	3,5 kW	143 mm	190 mm	82 mm	
220814	DHM 4	Do montażu pod umywalką.	4,4 kW	143 mm	190 mm	82 mm	
185473	DHM 6	Do montażu pod umywalką.	5,7 kW	143 mm	190 mm	82 mm	

Dane techniczne

Typ	DHM 3	DHM 4	DHM 6
Napięcie znamionowe	230 V	230 V	230 V
Prąd znamionowy	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Zabezpieczenie	16 A	20 A	25 A
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fazy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Podłączenie wody	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Przewodność właściwa $\delta_{15} \leq$ (przy ϑ zimna ≤ 25 °C)	909 μ S/cm	909 μ S/cm	909 μ S/cm
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy ϑ zimna ≤ 25 °C)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Klasa efektywności energetycznej	A	A	A
Kolor	biały	biały	biały
Rodzaj ochrony IP	IP25	IP25	IP25
Ciężar	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg