


Konwektory

KONWEKTORY ŚCIENNE CON®

Konwektory są przystosowane do całorocznego lub przejściowego, równomiernego i bezzapachowego ogrzewania pomieszczeń przez naturalną konwekcję. Posiadają obudowę przeciwbryzgową. Pod wykwintną, zaokrągloną, metalową obudową znajduje się wbudowany regulator bezpieczeństwa temperatury, chroniący przed przegrzaniem. Trwały, wysokojakościowy, płytowy element grzejny został wykonany ze stali szlachetnej.

CON..S euro



CON® 10-30 S euro

- › kratka wylotu powietrza w kolorze antracytowym
- › umieszczony z boku, bezstopniowy regulator temperatury
- › wbudowany bezpiecznik temperaturowy
- › element grzejny ze stali szlachetnej
- › kabel zasilający z wtyczką

Nr kat.	Typ	Moc	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
071815	CON 10 S	1,0 kW	460 mm	430 mm	123 mm	
071816	CON 15 S	1,5 kW	460 mm	585 mm	123 mm	
071817	CON 20 S	2,0 kW	460 mm	740 mm	123 mm	
071818	CON 30 S	3,0 kW	460 mm	1050 mm	123 mm	

Dane techniczne

Typ	CON 10 S	CON 15 S	CON 20 S	CON 30 S
Podłączenie elektryczne	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pobór mocy	4,3 A	6,5 A	8,7 A	13,0 A
Ciężar	4,8 kg	6,5 kg	8,3 kg	11,3 kg
Kolor	biel alpejska	biel alpejska	biel alpejska	biel alpejska
Zakres nastaw temp.	0-30 °C	0-30 °C	0-30 °C	0-30 °C
Rodzaj ochrony	IP24	IP24	IP24	IP24
Klasa ochrony	I	I	I	I

CON..ZS



CON® 10-30 ZS euro z zegarem

wykonanie jak w przypadku CON-S, jednakże dodatkowo z dwudziestoczerogodzinnym programatorem kwarcowym.

- › 24-godzinny programator
- › kratka wylotu powietrza w kolorze antracytowym
- › umieszczony z boku, bezstopniowy regulator temperatury
- › wbudowany bezpiecznik temperaturowy
- › element grzejny ze stali szlachetnej
- › kabel zasilający z wtyczką

Nr kat.	Typ	Moc	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
071819	CON 10 ZS	1,0 kW	460 mm	430 mm	123 mm	
071820	CON 15 ZS	1,5 kW	460 mm	585 mm	123 mm	
071821	CON 20 ZS	2,0 kW	460 mm	740 mm	123 mm	
071822	CON 30 ZS	3,0 kW	460 mm	1050 mm	123 mm	

Dane techniczne

Typ	CON 10 ZS	CON 15 ZS	CON 20 ZS	CON 30 ZS
Podłączenie elektryczne	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Częstotliwość	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Pobór mocy	4,3 A	6,5 A	8,7 A	13,0 A
Ciężar	4,8 kg	6,5 kg	8,3 kg	11,3 kg
Kolor	biel alpejska	biel alpejska	biel alpejska	biel alpejska
Zakres nastaw temp.	0-30 °C	0-30 °C	0-30 °C	0-30 °C
Rodzaj ochrony	IP24	IP24	IP24	IP24
Klasa ochrony	I	I	I	I