

Konwektory

KONWEKTORY ŚCIENNE CNS








nadają się przede wszystkim do ogrzewania pomieszczeń, które nie są ogrzewane stale. Ciepło poprzez naturalną konwekcję, jest rozdzielane w pomieszczeniu w sposób równomierny i bezzapachowy. Charakteryzują się wyjątkowo płaską obudową metalową. Rurkowe elementy grzejne z wysokiej jakości stali stopowej z płytkami aluminiowymi, gwarantują długą żywotność. Zabezpieczenie przed przegrzaniem dzięki wbudowanemu bezpiecznikowi temperaturowemu. Płynna regulacja temperatury i optymalna łatwość obsługi dzięki termoregulatorowi. Posiadają zabezpieczenie przeciwmrozowe.

CNS 50-300 S

- › mechaniczny, bezstopniowy regulator temperatury
- › włącznik/wyłącznik
- › wbudowany bezpiecznik temperaturowy
- › element grzejny ze stali szlachetnej
- › kabel zasilający z wtyczką

CNS S



Nr kat.	Typ	Moc	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
220716	 CNS 50 S	0,5 kW	450 mm	370 mm	78 mm	
220717	 CNS 75 S	0,75 kW	450 mm	445 mm	78 mm	
220718	 CNS 100 S	1,0 kW	450 mm	445 mm	78 mm	
220720	 CNS 150 S	1,5 kW	450 mm	590 mm	78 mm	
220722	 CNS 200 S	2,0 kW	450 mm	740 mm	78 mm	
220723	 CNS 250 S	2,5 kW	450 mm	890 mm	78 mm	
220724	 CNS 300 S	3,0 kW	450 mm	1040 mm	78 mm	

Dane techniczne

Typ	CNS 50 S	CNS 75 S	CNS 100 S	CNS 150 S	CNS 200 S	CNS 250 S	CNS 300 S
Podłączenie elektryczne	1/N~230V	1/N~230V	1/N~230V	1/N~230V	1/N~230V	1/N~230V	1/N~230V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Ciężar	4 kg	4,6 kg	4,6 kg	6 kg	7,2 kg	8,4 kg	9,9 kg
Kolor	biel alpejska	biel alpejska	biel alpejska	biel alpejska	biel alpejska	biel alpejska	biel alpejska
Zakres nastaw temp.	6-30 °C	6-30 °C	6-30 °C	6-30 °C	6-30 °C	6-30 °C	6-30 °C
Rodzaj ochrony	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Klasa ochrony	II	II	II	II	II	II	II