Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody

EPMH hydraulic

Podgrzewacze jednofazowe dużej mocy



Najważniejsze zalety



Przełącznik mocy
Możliwość ustawienia pełnej mocy lub pracy w trybie ekonomicznym.




Automatyczne załączanie 2 stopni mocy
Zespół załączający I lub II stopień mocy w zależności od ilości przepływającej wody.



Miedziane grzałki
Niezawodna technologia wykonania grzałek gwarantuje najwyższą trwałość, odporność na pęcherze powietrza i zanieczyszczenia zawarte w wodzie.

Wymiary




Ciśnienie wody 0,1 - 0,6 MPa


Przyłącze wodne Gz 1/2"


Stopień ochrony IP 25

Klasa efektywności energetycznej A

Zastosowanie







Należy zastosować drobnostrumieniową wylewkę prysznicową.

Dane techniczne

Kod produktu	Moc znamionowa / zasilanie	Nominalny pobór prądu (A)	Minimalny przekrój przewodów (mm^2)	Wydajność ($\Delta t=30^\circ$) (l/min.)
EPMH-7,5	7,5 kW / 230V	34,1	3 x 6	3,6
EPMH-8,0	8,0 kW / 230V	36,4	3 x 6	3,8
EPMH-8,5	8,5 kW / 230V	38,6	3 x 6	4,1

KOSPEL S.A. ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin, infolinia: 801 011 225, e-mail: info @kospel.pl, www.kospel.pl